

T800000000

Art Weave


– rå, patinerede og kunstneriske strukturer

Art Weave by Fletco[®] er skabt ud fra en vision om at forene det rå, patinerede look fra et industrielt gulv med de enestående akustiske egenskaber i et fladvævet tæppe. De fire forskellige design i den modulære kollektion er inspireret af både naturlige og menneskeskabte materialer som sten og beton og bliver trykt digitalt på den slidstærke overflade, hvor de rå motiver får en ekstra dimension i form af den underliggende vævestruktur.

Fås i fire udvalgte design, fire forskellige former og flere organiske farver.



800001300



800001250



800001300



800001320



800009150



800009170



800009300



800009350



800009450




800006200



800006300



800006380



800002150



800002250



800002300



800002320

Art Weave by Fletco®

T800000 - Weave TEXTiles® series




Tekniske data

	Standard	Banevare m/Tekstil	Banevare m/Filt	Fliser
Konstruktion	ISO 2424			Vævet
Struktur	ISO 2424			Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424			100% PET Anvire FR®
Farvemethode				Print
Mellemvæv	ISO 2424			PET
Bagside	ISO 2424			TEXTiles®
Dimensioner/Bredde	ISO 3018			Efter ordre
Luvhøjde	ISO 1766			Ca. 2,20 mm
Totalhøjde	ISO 1765			Ca. 5,00 mm
Luvvægt	ISO 2424			Ca. 575 g/m ²
Totalvægt	ISO 8543			Ca. 3.300 g/m ²
Løkketal	ISO 1763			Ca. 164.000 /m ²
Antistatisk	ISO 6356			≤ 2 kV
Brugsklasse	EN 1307			23 Bolig - Kraftig brug
Brugsklasse	EN 1307			33 Erhverv - Kraftig brug
Komfortvurdering	EN 1307			LC1
Dimensionsstabilitet	EN 986			≤ 2,0 %
Rullehjuls egnethed	EN 985			Intensiv brug
Trinlydsdæmpning	ISO 10140			Ca. ΔL _w 20 dB
Lydabsorbering	EN ISO 354			Ca. 0,20 α _w
Varmemodstand	ISO 8302			Ca. 0,10 m ² K/W
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl - s1


Anbefalet flisemontering




LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square






Art Weave by Fletco®

T800000 - Weave TEXTiles® series



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041			0809-CPR-19006044-C8
DOP	EN 14041			1118#19006044-C8
UKCA	EN 14041			0086 CPR 780068
IACG	EN 16516			Opfylder
M1				Opfylder
GUI				Opfylder
GUT				Opfylder
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2			8,6 kg CO ₂ - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard				10,6 kg CO ₂ - Eq
Reach				Opfylder
BREEAM NOR				Opfylder
Genbrugsmaterialer				100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk