


327260



327220



327260




327330



327350



327370



327390

327000 / T327000

Penta

– den spirende, grønne revolution

Ved første øjekast ligner Penta, med sine små tætte løkker, ethvert andet klassisk tæppe i bouclé. Men når man går i dybden med designet, spirer en anden fortælling frem, som var det planteskud på markerne, som målrettet vokser frem med en livskraft af en anden verden. Tæppet leveres både som banevare og kvadratiske tæppefliser i en afdæmpet, almengyldig farveskala.

















Penta fås i seks farver.

Penta

327000 / T327000




Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10	Tuftet 1/10
Struktur	ISO 2424		Bouclé	Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424		100% PA 6.0	100% PA 6.0
Farvemethode			Solution dyed	Solution dyed
Mellemvæv	ISO 2424		PES	PES
Bagside	ISO 2424		EcoTEX™	EcoTiles™
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018		Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m ² /boks)
Luvhøjde	ISO 1766		Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm
 Totalhøjde	ISO 1765		Ca. 7,50 mm	Ca. 7,50 mm
Luvvægt	ISO 2424		Ca. 500 g/m ²	Ca. 500 g/m ²
 Totalvægt	ISO 8543		Ca. 2.850 g/m ²	Ca. 2.850 g/m ²
Løkketal	ISO 1763		Ca. 169.500 /m ²	Ca. 169.500 /m ²
 Antistatisk	ISO 6356		≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Brugsklasse	EN 1307		23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug
 Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug
 Komfortvurdering	EN 1307		LC1	LC1
 Dimensionsstabilitet	EN 986		-	≤ 2,0 %
 Rullehjuls egnethed	EN 985		Intensiv brug	Intensiv brug
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140		Ca. ΔL _w 29 dB	Ca. ΔL _w 29 dB
 Lydabsorbering	EN ISO 354		Ca. 0,30 a _w	Ca. 0,30 a _w
 Varmemodstand	ISO 8302		Ca. 0,10 m ² K/W	Ca. 0,10 m ² K/W
 Brandklasse	EN 13501-1		C _{fl} - s1	B _{fl} - s1


Anbefalet flisemontering




LockTiles®






ZigZag-Tiles®



Square



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041		0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C6
DOP	EN 14041		1118#19006044-C2	1118#19006044-C6
UKCA	EN 14041		0086 CPR 780062	0086 CPR 780066
IACG	EN 16516		Opfylder	Opfylder
M1			Opfylder	Opfylder
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard			12,8 kg CO ₂ - Eq	11,1 kg CO ₂ - Eq
Reach			Opfylder	Opfylder
BREEAM NOR			Opfylder	Opfylder
Genbrugsmaterialer			100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk