




377250



377760



377150




377200




377250




377300




377380



377390



377395



377880



377320




377340




377350




377370




377600



377480



377680



377780

377000 / T377000

















## Nordic Living

– stil og hygge i ét

Den fladvævede bouclé-struktur borger for et stilfuldt look, som i Nordic Living har fået et forfriskende tilsnit. Tæppets tætte løkker med de repeterede runde former minder om de utallige æbler, der hvert efterår høstes i de lokale danske frugtplantager og stables række efter række i æblekasser, for derefter at finde vej til madkasser, kager og middagsretter som indbegrebet af nordisk livsstil og hygge.

Fås fra lager i 17 skønne farver. Specialfarver fra +200 m<sup>2</sup>. Filtbagside fra +200 m<sup>2</sup>.


### Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	Vævet
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	Continue farvet
Mellemvæv	ISO 2424	PES	PES	PES
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	TEXtiles®
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m <sup>2</sup> /boks)
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 3,50 mm	Ca. 4,50 mm	Ca. 5,00 mm
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 415 g/m <sup>2</sup>	Ca. 415 g/m <sup>2</sup>	Ca. 415 g/m <sup>2</sup>
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 1.750 g/m <sup>2</sup>	Ca. 2.150 g/m <sup>2</sup>	Ca. 3.100 g/m <sup>2</sup>
Løkketal	ISO 1763	Ca. 168.000 /m <sup>2</sup>	Ca. 168.000 /m <sup>2</sup>	Ca. 168.000 /m <sup>2</sup>
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	LC1
 Dimensionsstabilitet	EN 986	-	-	≤ 2,0 %
 Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL <sub>w</sub> 14 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 18 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 20 dB
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,10 α <sub>w</sub>	Ca. 0,15 α <sub>w</sub>	Ca. 0,20 α <sub>w</sub>
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0,09 m <sup>2</sup> K/W	Ca. 0,10 m <sup>2</sup> K/W
 Brandklasse	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1	C <sub>fl</sub> - s1	B <sub>fl</sub> - s1


### Anbefalet flisemontering




LockTiles®






ZigZag-Tiles®



Square



### Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C7
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	1118#19006044-C7
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780063	0086 CPR 780063	0086 CPR 780067
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	Opfylder
M1		Opfylder	Opfylder	Opfylder
GUI		Opfylder	Opfylder	Opfylder
GUT		Opfylder	Opfylder	Opfylder
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	8,3 kg CO <sub>2</sub> - Eq	8,3 kg CO <sub>2</sub> - Eq	11,1 kg CO <sub>2</sub> - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq iht. EU PEF Standard		10,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq	11,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq	13,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq
Reach		Opfylder	Opfylder	Opfylder
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	Opfylder
Genbrugsmaterialer		100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.  
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

[www.fletcocarpets.dk](http://www.fletcocarpets.dk)