



396300



396100




396150



396240




396250




396280




396300




396350




396380




396390



396480



396680



396740

396000















Quattro

– naturens smukke asymmetri




Med sit betagende asymmetriske mønster vidner Quattro om muligheden for at skabe komplekse design med håndværksmæssig præcision ved væven. Mønstret på det fladvævede tæppe indkapsler planterigets skønhed, som det folder sig ud i grove bladstrukturer på alt fra bønner til kartoffelplanter i køkkenhaven, og skaber sammen med den høje væve struktur et på en og samme tid robust og blødt udtryk.

Fås i 12 klassiske farver. Specialfarver fra +200 m².
Filtbagside fra +200 m².

Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	
Mellemvæv	ISO 2424	PP/PES	PP/PES	
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm	
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 5,00 mm	Ca. 6,00 mm	
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 800 g/m ²	Ca. 800 g/m ²	
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.450 g/m ²	Ca. 2.800 g/m ²	
Løkketal	ISO 1763	Ca. 144.000 /m ²	Ca. 144.000 /m ²	
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 16 dB	Ca. ΔL _w 21 dB	
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,15 α _w	Ca. 0,20 α _w	
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m ² K/W	Ca. 0,09 m ² K/W	
 Brandklasse	EN 13501-1	C _{ii} - s1	C _{ii} - s1	

Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fiser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780063	0086 CPR 780063	
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	
M1		Opfylder	Opfylder	
GUI		Opfylder	Opfylder	
GUT		Opfylder	Opfylder	
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	11,9 kg CO ₂ - Eq	11,9 kg CO ₂ - Eq	
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		15,0 kg CO ₂ - Eq	15,6 kg CO ₂ - Eq	
Reach		Opfylder	Opfylder	
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	

Genbrugsmaterialer

100% genanvendt bagside

100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk