



 357200	 357150	 357180	 357200	 357220	 357260
 357270	 357280	 357290	 357300	 357320	
 357330	 357350	 357360	 357370	 357380	
 357390	 357400	 357480	 357490	 357500	
 357550	 357600	 357620	 357650	 357660	
 357670	 357680	 357700	 357750	 357780	
 357800	 357820	 357850	 357880	 357890	

357000















Uno

– som velordnede linjer i landskabet




Uno og Duo er klassiske fladvævede tæppedesign, der bygger på stolte håndværkstraditioner inden for vævekunsten og udmærker sig med en ekstrem slidstyrke og en diskret, subtil vævestruktur. Det stilrene, næsten minimalistiske udtryk med helt enkle linjer sender tankerne mod de utallige marker i det danske landskab, der år efter år slår de samme velordnede folder, som de har gjort gennem generationer.

Uno og Duo fås i 37 farver fra lager. Specialfarver fra +200 m². Filtbagside fra +200 m².

Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	
Mellemvæv	ISO 2424	PP/PES	PP/PES	
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 3,30 mm	Ca. 3,30 mm	
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 4,00 mm	Ca. 5,00 mm	
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 750 g/m ²	Ca. 750 g/m ²	
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.200 g/m ²	Ca. 2.600 g/m ²	
Løkketal	ISO 1763	Ca. 108.000 /m ²	Ca. 108.000 /m ²	
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 16 dB	Ca. ΔL _w 21 dB	
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,15 α _w	Ca. 0,20 α _w	
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m ² K/W	Ca. 0,09 m ² K/W	
 Brandklasse	EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	

Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780063	0086 CPR 780063	
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	
M1		Opfylder	Opfylder	
GUI		Opfylder	Opfylder	
GUT		Opfylder	Opfylder	
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	11,4 kg CO ₂ - Eq	11,4 kg CO ₂ - Eq	
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		13,1 kg CO ₂ - Eq	13,6 kg CO ₂ - Eq	
Reach		Opfylder	Opfylder	
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	

Genbrugsmaterialer

100% genanvendt bagside

100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk