





DARK GREY - T800 - 101261/261324



GAMMA: 800103750



800101100



800101250

ALPHA




800101300



800101350



800101390




800101750



800101800



800102100



800102250

BETA



800102300




800102350




800102390




800102750



800102800



800103100



800103250

GAMMA




800103300



800103350



800103390



800103750



800103800

T800100000

















Apis

– mønstrede bikuber og biodiversitet

Bemærkelsesværdig modulær tæppekollektion, som er skabt i samarbejde med det internationale designbrand Yo² og opkaldt efter det latinske navn for bier. I designudviklingen har vi ladet os inspirere af biernes betydning for vores natur og biodiversitet, og det smukke geometriske mønster i Apis-kollektionen har sit umiskendelige udspring i bikubens vokstavler, hvor bierne gemmer den søde honning.

Fås i tre smukke design, fire størrelser og syv organiske farver.


Tekniske data

| | Standard |  Banevare m/Tekstil |  Banevare m/Filt |  Fliser |
|--|------------|---|--|--|
| Konstruktion | ISO 2424 | | | Vævet |
| Struktur | ISO 2424 | | | Bouclé |
| Luvmateriale | ISO 2424 | | | 100% PET Anvire FR® |
| Farvemethode | | | | Print |
| Mellemvæv | ISO 2424 | | | PET |
| Bagside | ISO 2424 | | | TEXTiles® |
|  Dimensioner/Bredde | ISO 3018 | | | Efter ordre |
| Luvhøjde | ISO 1766 | | | Ca. 2,20 mm |
|  Totalhøjde | ISO 1765 | | | Ca. 5,00 mm |
| Luvvægt | ISO 2424 | | | Ca. 575 g/m ² |
|  Totalvægt | ISO 8543 | | | Ca. 3.300 g/m ² |
| Løkketal | ISO 1763 | | | Ca. 164.000 /m ² |
|  Antistatisk | ISO 6356 | | | ≤ 2 kV |
|  Brugsklasse | EN 1307 | | | 23 Bolig - Kraftig brug |
|  Brugsklasse | EN 1307 | | | 33 Erhverv - kraftig brug |
|  Komfortvurdering | EN 1307 | | | LC1 |
|  Dimensionsstabilitet | EN 986 | | | ≤ 0,2 % |
|  Rullehjuls egnethed | EN 985 | | | Intensiv brug |
|  Trinlydsdæmpning | ISO 10140 | | | Ca. ΔL _w 20 dB |
|  Lydabsorbering | EN ISO 354 | | | Ca. 0,20 α _w |
|  Varmemodstand | ISO 8302 | | | Ca. 0,10 m ² K/W |
|  Brandklasse | EN 13501-1 | | | B _{fl} - s1 |


Anbefalet flisemontering




LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square






Apis

T800000 - Weave TEXTiles® series



Certificeringer

| | Standard |  Banevare m/Tekstil |  Banevare m/Filt |  Fliser |
|--|--------------------------|---|--|--|
| CE | EN 14041 | | | 0809-CPR-19006044-C8 |
| DOP | EN 14041 | | | 1118#19006044-C8 |
| UKCA | EN 14041 | | | 0086 CPR 780068 |
| IACG | EN 16516 | | | Opfylder |
| M1 | | | | Opfylder |
| GUI | | | | Opfylder |
| GUT | | | | Opfylder |
| EPD - GWP A1-A3 | ISO 14025 EN 15804+A2 | | | 8,6 kg CO ₂ - Eq |
| PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard | | | | 10,6 kg CO ₂ - Eq |
| Reach | | | | Opfylder |
| BREEAM NOR | | | | Opfylder |
| Genbrugsmaterialer | | | | 100 % genanvendt bagside |



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk