


328300



328160



328220



328260



328300



328330



328350



328370



328390



328650



328850

328000 / T328000

COM 1000

– kvalitet og funktionalitet til alle tider

COM 1000 er med sit enkle, stringente design indbegrebet af et tidløst tæppe, hvor høj kvalitet spiller hovedrollen sammen med en funktionalitet ud over det sædvanlige. Det klassiske udtryk bærer mindelser om brostensbelægning, som har haft stor arkitektonisk betydning gennem tiderne med sine mønstrede flader i byrummet. Leveres både som banevare, kvadratiske tæppefliser, ZigZag-Tiles[®] og som LockTiles[®]

Fås fra lager i 10 tidløse farver. Filtbagside fra +200 m².

COM 1000

328000 / T328000




Tekniske data

	Standard	Banevare m/Tekstil	Banevare m/Filt	Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	Vævet
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.0	100% PA 6.0	100% PA 6.0
Farvemethode		Solution dyed	Solution dyed	Solution dyed
Mellemvæv	ISO 2424	PES	PES	PES
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	TEXtiles®
Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m ² /boks)
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 2,00 mm	Ca. 2,00 mm	Ca. 2,00 mm
Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 3,00 mm	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,50 mm
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 400 g/m ²	Ca. 400 g/m ²	Ca. 400 g/m ²
Totalvægt	ISO 8543	Ca. 1.750 g/m ²	Ca. 2.100 g/m ²	Ca. 3.100 g/m ²
Løkketal	ISO 1763	Ca. 164.000 /m ²	Ca. 164.000 /m ²	Ca. 164.000 /m ²
Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug
Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug
Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	LC1
Dimensionsstabilitet	EN 986	-	-	≤ 0,2 %
Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug
Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 14 dB	Ca. ΔL _w 18 dB	Ca. ΔL _w 20 dB
Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,10 α _w	Ca. 0,15 α _w	Ca. 0,20 α _w
Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m ² K/W	Ca. 0,09 m ² K/W	Ca. 0,10 m ² K/W
Brandklasse	EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1


Anbefalet flisemontering




LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square



COM 1000

328000 / T328000



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C7
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	1118#19006044-C7
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780063	0086 CPR 780063	0086 CPR 780067
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	Opfylder
M1		Opfylder	Opfylder	Opfylder
GUI		Opfylder	Opfylder	Opfylder
GUT		Opfylder	Opfylder	Opfylder
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	8,13 kg CO ₂ - Eq	8,13 kg CO ₂ - Eq	8,85 kg CO ₂ - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		8,7 kg CO ₂ - Eq	9,2 kg CO ₂ - Eq	10,7-11,0 kg CO ₂ - Eq
Reach		Opfylder	Opfylder	Opfylder
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	Opfylder

Genbrugsmaterialer

100% genanvendt bagside

100% genanvendt bagside

100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk