



358000

Duo

– som velordnede linjer i landskabet

Uno og Duo er klassiske fladvævede tæppedesign, der bygger på stolte håndværkstraditioner inden for vævekunsten og udmærker sig med en ekstrem slidstyrke og en diskret, subtil vævestruktur. Det stilrene, næsten minimalistiske udtryk med helt enkle linjer sender tankerne mod de utallige marker i det danske landskab, der år efter år slår de samme velordnede folder, som de har gjort gennem generationer.


Uno og Duo fås i 37 farver fra lager. Specialfarver fra +200 m². Filtbagside fra +200 m².




358100



358150




358270




358330



358390




358550




358670




358800



358180




358280




358350




358400




358600



358680



358820




358200




358290




358360




358480



358620




358700



358850



358100




358220




358300




358370




358490




358650




358750



358880



358120




358260




358320




358380



358500



358660



358750


















358890

Duo

358000



Tekniske data




	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	
Mellemvæv	ISO 2424	PP/PET	PP/PET	
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 3,30 mm	Ca. 3,30 mm	
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 4,00 mm	Ca. 5,00 mm	
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 750 g/m ²	Ca. 750 g/m ²	
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.200 g/m ²	Ca. 2.600 g/m ²	
Løkketal	ISO 1763	Ca. 108.000 /m ²	Ca. 108.000 /m ²	
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	
 Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug	Intensiv brug	
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 16 dB	Ca. ΔL _w 21 dB	
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,10 α _w	Ca. 0,20 α _w	
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,07 m ² K/W	Ca. 0,10 m ² K/W	
 Brandklasse	EN 13501-1	C _{ii} - s1	C _{ii} - s1	

Duo

358000



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780063	0086 CPR 780063	
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	
M1		Opfylder	Opfylder	
GUI		Opfylder	Opfylder	
GUT		Opfylder	Opfylder	
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	11,4 kg CO ₂ - Eq	11,4 kg CO ₂ - Eq	
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		12,0 kg CO ₂ - Eq	13,0 kg CO ₂ - Eq	
Reach		Opfylder	Opfylder	
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	
Genbrugsmaterialer		100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside	



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk