




393180




393100




393120



393150




393180




393340




393350




393380




393450




393260




393300




393320




393330




393550



393660



393750



393850

393000 / T393000

Ex-Dono Quartet

– en mangfoldighed af liv

Ex-Dono Quartet er et kontrakttæppe, der forener slidstyrke og gode akustiske egenskaber med naturlig poesi. Den grove luv er tuftet i et forskudt mønster, fuld af kunstnerisk nerve og detaljer, som var tæppet en blomstereng i al dens poetiske væren med blomster og græsser, der tilsammen skaber en mangfoldighed af liv. Leveres som banevare og kvadratiske fliser.

Fås i 18 klassiske farver. Specialfarver fra +200 m². Filtbagside fra +200 m².

Ex-dono Quartet

393000 / T393000




Tekniske data

	Standard	Banevare m/Tekstil	Banevare m/Filt	Banevare m/Skum	Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Tuftet 1/10	Tuftet 1/10	Tuftet 1/10	Tuftet 1/10
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	Bouclé	Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6	100% PA 6.6
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	Continue farvet	Continue farvet
Mellemvæv	ISO 2424	PES non woven	PES non woven	PES non woven	PES non woven
Bagside	ISO 2424	Tekstil	Filt	Skum	TEXtiles®
Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m ² /boks)
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm	Ca. 4,00 mm
Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 6,00 mm	Ca. 7,00 mm	Ca. 7,00 mm	Ca. 7,50 mm
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 620 g/m ²	Ca. 620 g/m ²	Ca. 620 g/m ²	Ca. 620 g/m ²
Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.100 g/m ²	Ca. 2.600 g/m ²	Ca. 2.400 g/m ²	Ca. 3.200 g/m ²
Løkketal	ISO 1763	Ca. 169.500 /m ²	Ca. 169.500 /m ²	Ca. 169.500 /m ²	Ca. 169.500 /m ²
Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug
Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug
Komfortvurdering	EN 1307	LC2	LC2	LC2	LC2
Dimensionsstabilitet	EN 986	-	-	-	≤ 0,2 %
Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug
Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 25 dB	Ca. ΔL _w 27 dB	Ca. ΔL _w 27 dB	Ca. ΔL _w 25 dB
Lydabsorbering	EN ISO 354	-	-	-	Ca. 0,20 α _w
Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,10 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W	Ca. 0,11 m ² K/W
Brandklasse	EN 13501-1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1


Anbefalet flisemontering




LockTiles®



ZigZag-Tiles®



Square



Ex-dono Quartet

393000 / T393000



Certificeringer

	Standard	Banevare m/Tekstil	Banevare m/Filt	Banevare m/Skum	Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C9	0809-CPR-19006044-C6
DOP	EN 14041	1118#19006044-C2	1118#19006044-C2	1118#19006044-C9	1118#19006044-C6
UKCA	EN 14041	0086 CPR 780062	0086 CPR 780062	0086 CPR 780069	0086 CPR 780066
IACG	EN 16516	Overholder	Overholder	Overholder	Overholder
M1		Overholder	Overholder	Overholder	Overholder
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		12,0 kg CO ₂ - Eq	12,0 kg CO ₂ - Eq	12,0 kg CO ₂ - Eq	12,0 kg CO ₂ - Eq
Reach		Overholder	Overholder	Overholder	Overholder
BREEAM NOR		Overholder	Overholder	Overholder	Overholder
Genbrugsmaterialer		100 % genanvendt bagside	100 % genanvendt bagside	-	100 % genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk